



Upright and Horizontal Assembly.
For better results, a vibration absorber must be installed
before the muffler.

Working pressure: 42 bar

Montaje en posición vertical y horizontal.
Para unos mejores resultados, es obligatorio instalar antes
del silenciador de descarga un eliminador de vibraciones.

Presión de servicio: 42 bar

HFC

R410a

42 bar	Model Modelo	Code Código	ODS	L (mm)	D (mm)	CAPACITY CAPACIDAD (W)	TONS
CATEGORY. 0 (No CE Ped cert.) CATEGORÍA .0	SDS-500	21.001	3/8"	189	50,8	7000	2
	SDS-600	21.002	1/2"	189	50,8	10500	3
	SDS-700	21.003	5/8"	189	50,8	17500	5
	SDS-900	21.005	7/8"	229	76,2	25700 a 35200	7 ½ a 10
	SDS-1000	21.006	1-1/8"	235	76,2	35200 a 53100	10 a 15
	SDS-1100	21.007	1-3/8"	349	76,2	53100 a 87800	15 a 25
CAT. I	SDS-1200	21.008	1-5/8"	406	101,6	87800 a 175000	25 a 50
CAT. II	SDS-1300	21.009	2-1/8"	535	152	175000 a 263000	50 a 75
CAT. II	SDS-1400	21.010	2-5/8"	535	152	263000 a 351000	75 a 100
CAT. II	SDS-1500	21.011	3-1/8"	545	152	351000 a 439000	100 a 125

OTHERS MEASURES CONSULT / OTRAS MEDIDAS CONSULTAR

VALID FOR ALL THE REFRIGERANTS HFC: R22, R134a, R404A, R507,ETC

VÁLIDO PARA TODOS LOS REFRIGERANTES HFC: R22, R134a, R404A, R507,ETC

ALL THE MODELS ARE PAINTED IN BLACK

TODOS LOS MODELOS SON PINTADOS EN NEGRO