



TECNAC

MUFFLERS

SILENCIADORES DE DESCARGA



Upright and Horizontal Assembly.

For better results, a vibration absorber must be installed before the muffler.

Working pressure: 45 bar

Montaje en posición vertical y horizontal.


Para unos mejores resultados, es obligatorio instalar antes del silenciador de descarga un eliminador de vibraciones.

Presión de servicio: 45 bar



MAXIMUM WORKING PRESSURE: 42 bar

MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO: 42 bar





DESIGN PRESSURE
PRESIÓN DE DISEÑO

42 bar



DESIGN TEMPERATURE
TEMPERATURA DE DISEÑO

-20/100°C

42 BAR	Model Modelo	Code Código	ODS	L* (mm)	D (mm)	CAPACITY CAPACIDAD (W)	TONS
CATEGORY. 0 (No CE Ped cert.) CATEGORÍA .0	SDS-500	21.001	3/8"	189	50,8	7000	2
	SDS-600	21.002	1/2"	189	50,8	10500	3
	SDS-700	21.003	5/8"	189	50,8	17500	5
	SDS-900	21.005	7/8"	229	76,2	25700 a 35200	7 ½ a 10
	SDS-1000	21.006	1-1/8"	235	76,2	35200 a 53100	10 a 15
	SDS-1100	21.007	1-3/8"	349	76,2	53100 a 87800	15 a 25
CAT. I	SDS-1200	21.008	1-5/8"	406	101,6	87800 a 175000	25 a 50



CONSULT FOR 130 BAR